

# EPSON®

EXCEED YOUR VISION

Epson  
Stylus Pro 4900



## Epson Stylus Pro 4900

Med en kominasjon av høye utskriftshastigheter, stor grad av automatisering, en ekstra bred fargeskala og mulighet for fjernprøvetrykk gjør Epson Stylus Pro 4900 til en svært produktiv utskriftsenhet for små kontorer eller studiomiljøer.

Denne kompakte 17-tommers produksjonsskriveren setter nye standarder innen fargepresisjon for førtrykk, emballasje, design, kommersielt fotografi og kunstreproduksjon. Med 98 % PANTONE®\*-dekning, kan Stylus Pro 4900 skilte med enestående fargekonsekvens og nøyaktig fargetilpasning – og Epsons 11-fargers UltraChrome HDR-blekk og avanserte TFP-skrivehode garanterer en profesjonell finish hver gang.

Stylus Pro 4900s automatiske fargesertifisering og fargekalibrering gir fjernprøvetrykk av høy kvalitet. Med en in-line SpectroProofer som tilleggsutstyr, garanteres en ensartet, repeterbar fargenøyaktighet ved bruk av forskjellige medier, hvor fargekart og -diagrammer måles raskt når man oppretter ICC-profiler og resultater av utskriftsverifisering.

Med produksjonshastigheter på inntil 30 m<sup>2</sup> i timen og minimale vedlikeholdsbehov, øker produktiviteten med Stylus Pro 4900. Skriveren har frontmatet papirkassett med stor kapasitet som gjør det enkelt å legge inn papir, og automatisk papirskifte gjør at ingen tid går tapt på å bytte mellom enkeltark og rullpapir. Skriveren veksler automatisk mellom forhåndsinstallert fotoblekk og matt svart blekk, og alle fargene kommer i blekkpatroner med høy kapasitet for å gi færre bytter og mer for pengene.

Stylus Pro 4900 kan skrive ut på en rekke medier med tykkelse inntil 1,5 mm, inkludert tykk foto- eller presentasjonskartong, lerret og kunstpapir – og papirbanene inkluderer kassett, manuell topp- og frontmater eller rull.

### NØKKELFUNKSJONER

- Stort fargerom med inntil 98 % PANTONE®-dekning
- Automatisk fargesertifisering og fargekalibrering for konsekvent fargetilpasning
- Automatisert produksjon med direkte tilkoblet SpectroProofer som tillegg
- Kan skrive ut på en rekke medietykkelser inntil 1,5 mm
- Skrivehastigheter på inntil 30 m<sup>2</sup> i timen
- ENERGY STAR®-kvalifisert



Epson Stylus Pro 4900  
med en in-line  
SpectroProofer som tillegg

\* PANTONE® eies av Pantone LLC. 98 % dekning av PANTONE FORMULA GUIDES Solid Coated-palett, basert på Epson Proofing Paper White Semimatte (hvit halvmat trykkpapir), og skrevet ut med Epson-skriverdriver og 2880 x 1440 ppt. PANTONE-dekningen kan variere når det skrives ut med RIP fra annen produsent.

## HVA INNEHOLDER ESKEN

- Epson Stylus Pro 4900
- 11 x 80 ml startpatroner
- Strømledning
- Programvare-CD
- Installasjonsveiledning
- Medieprøver
- Garantidokumenter

## BLEKKPATRONER

Epson Stylus Pro 4900 leveres med startpatroner på 80 ml

● Fotosvart	(C13T653100)
● Cyan	(C13T653200)
● Livlig magenta	(C13T653300)
● Gul	(C13T653400)
● Lys cyan	(C13T653500)
● Livlig lys magenta	(C13T653600)
● Lys svart	(C13T653700)
● Matt svart	(C13T653800)
● Lys, lys svart	(C13T653900)
● Oransje	(C13T653A00)
● Grønn	(C13T653B00)

Patronstørrelser: 200 ml

## BRUK ALLTID ORIGINALT BLEKK OG PAPIR FRA EPSON FOR Å FÅ DE BESTE RESULTATENE



myEpsonPrinter.eu

Hold deg tilkoblet og behold kontrollen over skriveren din med myEpsonPrinter.eu. Denne nettbaserte løsningen hjelper deg å administrere din flåte av Epson-storformatskrivere på nettet. Få oppdatert informasjon om status og jobbkostnader, motta e-postvarsler om problemer som lite blekk, og sørg for at skriverne dine holder seg mest mulig produktive og kostnadseffektive uansett hvor du er.

Abonner på Epsons retur- og resirkuleringsprogram som medlem av myEpsonPrinter.eu, og oppnå ytterligere fordeler når du returnerer tomme blekkpatroner. Besøk [www.myEpsonPrinter.eu](http://www.myEpsonPrinter.eu) for å få mer informasjon.

## PRODUKTSPEKIFIKASJONER

UTSKRIFTSTEKNOLOGI Utskriftsmetode Dysekonfigurasjon Minste blekkdråpestørrelse	Avansert Epson Micro Piezo TFP-skrivehode 360 dyser / 10 kanaler 3,5 pl		
UTSKRIFTSOPPLØSNING	2880 x 1440 ppt		
BLEKKSYSTEM	11-fargers Epson UltraChrome HDR-blekk Pk, Mk (blekkvelger), Lk, LLK, C, VM, Lc, VLM, Y, O, G		
UTSKRIFTSHASTIGHET	Inntil 30 m <sup>2</sup> i timen		
PAPIRHÅNTERING Enkeltark	A2 (17 tommer), A3+, A3+, A3, A4, Letter		
Utskriftsmargen for arkmedier	Modus 1: 3 mm (topp, sider, bunn); modus 2: 3 mm (topp og sider), 14 mm (bunn)		
Utskriftsmargen for rullmedier	Fire tilgjengelige modi; standard: 3 mm på alle kanter (topp, sider, bunn)		
Rulldimensjoner	203–432 mm (8–17 tommer), A4–A2+, 2- eller 3-tommers kjerne		
Rullmedier uten kanter (kant til kant)	Maks. 432 mm; 8 tommer, 10 tommer, 11 tommer, 14 tommer, 16 tommer, 17 tommer, 210 mm, 254 mm, 297 mm, 300 mm, 329 mm, 420 mm: 8 tommer, 11 tommer og 420 mm krever avstandsholder		
Enkeltark uten kanter (kant til kant)	Høyre og venstre kant; 210 mm, 254 mm, 297 mm, 300 mm, 329 mm, 356 mm, 406 mm, 432 mm		
BLEKKPATRONER	11 separate blekkpatroner		
	Fotosvart	C13T653100	Lys svart C13T653700
	Cyan	C13T653200	Matt svart C13T653800
	Livlig magenta	C13T653300	Lys, lys svart C13T653900
	Gul	C13T653400	Oransje C13T653A00
	Lys cyan	C13T653500	Grønn C13T653B00
	Livlig lys magenta	C13T653600	
LYSEKTHET	200 år		
KONTROLLPANEL	2,5-tommers farge-LCD med bakgrunnslys		
GRENSESNITT USB Ethernet TCP/IP	Høyhastighets USB – kompatibel med USB 2.0 100 BASE-TX, 10BASE-T		
ELEKTRISKE SPEKIFIKASJONER Strømforbruk Strømforsyning	ENERGY STAR®-kvalifisert, Tier2-kompatibel Drift: Ca. 52 W. Med SpectroProofer som tillegg: Ca. 55 W AC 100–240 V 50/60 Hz		
OPERATIVSYSTEM	Windows XP / XP (64-bits); Windows Vista (32-/64-bits); Windows 7 (32-/64-bits); Mac OS 10.4.11 eller nyere		
MINNE	Skriver: 256 MB; nettverk: 64 MB		
MÅL (B x D x H)	Oppbevaring: 863 x 766 x 406 mm. Utskrift: 863 x 1134 x 405 mm		
VEKT	52 kg		
STØYNIVÅ	45 dB(A)		
PROGRAMVARE	Epson-driver med oppsettbehandling Epson NetConfig, Epson Remote Panel, aktivert myEpsonPrinter.eu SpectroProofer-verktøy		
GARANTI	1 års CoverPlus+ på stedet, CoverPlus+-utvidelse til 3 år som tillegg		

## SPESIFIKASJONER FOR TILLEGGSUTSTYRET SPECTROPROOFER

SPECTROPROOFER	ILS20EP/ILS20EPUV
MÅL (B x H x D)	Ca. 697 x 179 x 268 mm
VEKT	Ca. 10 kg (inkludert ILS)
GRENSESNITT	Koble til skriveren med egen glidekontakt
STRØMFORSYNING	Ingen kabel er nødvendig
MEDIER	8–17 tommer (B) x 10 tommer–600 mm (L)
MÅLEOMRÅDE	8–50 felter; medier: 17 tommer – 3 x 2 mm (B) x 12 mm–600 mm (L)
FELTSTØRRELSE	7 x 12 mm
MONTERINGSUTSTYR	Ca. 10 kg
STØTTE	Hvit eller svart; installer fra baksiden av monteringsutstyret
KALIBRERINGSBRIKKE	Installer fra baksiden av monteringsutstyret



myEpsonPrinter.eu